

Tehokasta lämmitystä ja jäähdytystä
Mitsubishi Electric seinämallit.



Teknistä ylivoimaa Mitsubishi Electriciltä

PKA-M-sarjan seinälle asennettavat sisäyksiköt soveltuvat suurten tilojen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen.

PKA-seinämallit

- Tyylikäs muotoilu
- Entistä parempi energiatehokkuus
- Puhallusilman ohjausjärjestelmä eliminoi vedon tunteen, levittäen viilennyspuhailuksen vaakatasossa kattopinnan suuntaisena
- Lisävarusteena saatavilla langallinen kaukosäädin

Tehokasta lämmitystä ja jäähdytystä toimitaloihin

Mitsubishi Electric PKA-sarjan sisäyksiköt on helppo asentaa esimerkiksi liike-, toimisto-, ravintola- tai pankkitilojen seinälle lämmittämään ja jäähdyttämään.



Tekniset tiedot

SISÄYKSIKKÖ		Lämmitys- ja jäähdytyskäyttö		Jäähdytyskäyttö
		PKA-M71KAL2	PKA-M100KAL2	PKA-M100KAL2
Jännite, vaihe/taajuus (sisäyksikkö)	V, Ø/Hz	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50
Äänenpaine, minimi/maksimi (SPL)	dB(A)	39/45	41/49	41/49
Ilmavirta, minimi/maksimi	m³/h	1080/1320	1200/1560	1200/1560
Mitat, k x l x s	mm	365 x 1170 x 295	365 x 1170 x 295	365 x 1170 x 295
Paino	kg	21	21	21
Väri		valkoinen	valkoinen	valkoinen
ULKYOYKSIKKÖ		PUZ-ZM71VHA2	PUZ-ZM100YKA2	PUZ-M100YKA2
Lämmitysteho [nimellisteho]	kW	3,5 - 10,2 [8]	4,5 - 14,0 [11,2]	-
SCOP/Energialuokka tai ηsh %		4,3 / A++	4,4 / A++	-
Pdesignh	kW	4,7	7,8	-
Jäähdytysteho [nimellisteho]	kW	3,3 - 8,1 [7,1]	4,9 - 11,4 [9,5]	4,0 - 10,6 [9,5]
SEER/Energialuokka tai ηsc %		6,8 / A++	6,5 / A++	5,8 / A+
Pdesignc	kW	7,1	9,5	9,5
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	230, 1 / 50	400, 3 / 50	400, 3 / 50
Maksimivirta	A	19,4	8,6	12,1
Varokekoko	A	20	3 x 10	3 x 16
Äänenpaine, lämmitys/jäähdytys (SPL)	dB(A)	49 / 47	51 / 49	51
Mitat, k x l x s	mm	943 x 950 x 330	1338 x 1050 x 330	981 x 1050 x 330
Paino	kg	67	111	78
Putkikoot (neste, kaasu)	tuumaa Ø	3/8, 5/8	3/8, 5/8	3/8, 5/8
Maksimi korkeusero	m	30	30	30
Maksimi putkipituus lisätäytöllä	m	55	100	55
Kylmäaine	tyyppi / GWP	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
	tehdastyttö	kg	2,8	3,1

Jäähdytysteho perustuu sisälämpötilaan +27°C ja ulkolämpötilaan +35°C.
Lämmitysteho perustuu sisälämpötilaan +20°C ja ulkolämpötilaan +7°C.
Sisäyksikön toimitukseen sisältyy langaton kaukosäädin.

LISÄVARUSTEET	
PAC-SH29TC-E	Sovitin langallisen kaukosäätimen liittämiseen.
MAC-334IF-E	Sovitin langallisen kaukosäätimen liittämiseen. Mahdollistaa myös yksinkertaisen automaatioon liittämisen.
MAC-397IF-E	Sovitin langallisen kaukosäätimen liittämiseen. Mahdollistaa myös yksinkertaisen automaatioon liittämisen.
PAR-41MAA	Langallinen kaukosäädin
PAR-CT01MAA-SB	Langallinen kaukosäädin kosketusnäytöllä
Procon AIM	Modbussovitin
SH 60-71VHA	Lumi- ja tuulisuoja ulkoyksikölle
SH 100-250YKA-E2	Lumi- ja tuulisuoja ulkoyksikölle



Virallinen maahantuoja:

SCANOFFICE
puhdasta energiaa

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

SoG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä



Oikeus muutoksiin pidätetään.